

BELEUCHTUNGSORTIMENT

ALYOS[®] bietet Ihnen ein kompatibles und vollständiges Sortiment von Strahlern, LEDs, glasfaseroptischen Systemen, Spothaltern und Zubehör zur Vervollständigung Ihres Angebots und einen kompletten Service für Ihren Endkunden..

www.alyos.ch

HALOGEN 5.3



KIT SPOT RUND VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	50 W	⚙️ EINBAUMASS	Ø 75 mm				
↕️ WINKEL	38°	↕️ AUSSENMASS	Ø 95 mm				
⏮ DIMMBAR	JA	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀				
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0					
💧 FARBEN:	<table border="1"><tr><td>L101</td><td>L102</td><td>L104</td><td>L108</td></tr></table>	L101	L102	L104	L108		
L101	L102	L104	L108				
	weiss grau chrom alu gebürstet						



KIT SPOT RUND CIBER VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	50 W	⚙️ EINBAUMASS	Ø 75 mm			
↕️ WINKEL	38°	↕️ AUSSENMASS	Ø 88 mm			
⏮ DIMMBAR	JA	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀			
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0				
💧 FARBEN:	<table border="1"><tr><td>L105</td><td>L107</td><td>L106</td></tr></table>	L105	L107	L106		
L105	L107	L106				
	weiss grau schwarz					



KIT SPOT VIERECKIG CIBER VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	50 W	⚙️ EINBAUMASS	Ø 75 mm			
↕️ WINKEL	38°	↕️ AUSSENMASS	88 x 88 mm			
⏮ DIMMBAR	JA	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀			
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0				
💧 FARBEN:	<table border="1"><tr><td>L127</td><td>L128</td><td>L129</td></tr></table>	L127	L128	L129		
L127	L128	L129				
	weiss grau schwarz					



KIT SPOT RUND WASSERDICHT

⏻ LEISTUNG	50 W	⚙️ EINBAUMASS	Ø 75 mm		
↕️ WINKEL	38°	↕️ AUSSENMASS	Ø 80 mm		
⏮ DIMMBAR	JA	🛡️ NORMEN	CE IP ₆₅		
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0			
💧 FARBEN:	<table border="1"><tr><td>L120</td><td>L125</td></tr></table>	L120	L125		
L120	L125				
	weiss alu				



KIT SPOT VIERECKIG GROSS VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	50 W	⚙️ EINBAUMASS	156 x 156 mm	
↕️ WINKEL	24°	↕️ AUSSENMASS	170 x 170 mm	
⏮ DIMMBAR	NEIN	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀	
📦 UNTERKONSTRUKTION	NA	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0		
💧 FARBEN:	<table border="1"><tr><td>L130</td></tr></table>	L130		
L130				
	alu			



KIT SPOT RECHTECKIG GROSS VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	50 W	📏 EINBAUMASS	156 x 282 mm
📐 WINKEL	24°	📏 AUSSENMASS	170 x 295 mm
⬇️ DIMMBAR	NEIN	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀
📦 UNTERKONSTRUKTION	NA	INHALT: SPOT + LEUCHTMITTEL + TRAF0	
💧 FARBEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">L131</div> alu		



TRAF0 ZU HALOGENSPOTS

🏷️ BEZEICHNUNG	L201	⬇️ DIMMBAR	JA
⏻ LEISTUNG	50 VA	📏 AUSSENMASS	100 x 35 x 20 mm
⚡ SPANNUNG:	230 VAC / 12 VDC	🛡️ NORMEN	CE



LEUCHTMITTEL HALOGEN

🏷️ BEZEICHNUNG	L204-50	⬇️ DIMMBAR	JA
⏻ LEISTUNG	50 W	📏 AUSSENMASS	ø 50 mm
📐 WINKEL	38°	🛡️ NORMEN	CE IP ₂₀

LED GU 10



KIT SPOT RUND VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	📏 EINBAUMASS	Ø 75 mm
☀️ LUMEN	460	📏 AUSSENMASS	Ø 95 mm
📐 WINKEL	36°	📏 LICHTFARBE	3000-4000 K
⬇️ DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️ NORMEN	CE 🌱
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	🕒 LEBENSDAUER	25 000 h
INHALT: SPOT + BELEUCHTUNGSMITTEL			
💧 FARBEN:	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L150</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L153</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L151</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L152</div> </div> weiss grau chrom alu gebürstet		



KIT SPOT RUND CIBER VERSTELLBAR

⏻ LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	📏 EINBAUMASS	Ø 75 mm
☀️ LUMEN	460	📏 AUSSENMASS	Ø 88 mm
📐 WINKEL	35°	📏 LICHTFARBE	3000-4000 K
⬇️ DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️ NORMEN	CE 🌱
📦 UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	🕒 LEBENSDAUER	25 000 h
INHALT: SPOT + BELEUCHTUNGSMITTEL			
💧 FARBEN:	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L154</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L156</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L155</div> </div> weiss grau schwarz		

KIT SPOT RUND LUXUS VERSTELLBAR



⏻	LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	⚙️	EINBAUMASS	Ø 68 mm
☀️	LUMEN	460	↕️	AUSSENMASS	Ø 82 mm
📐	WINKEL	36°	⬆️	LICHTFARBE	4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	UNTERKONSTRUKTION	L100/L300/L301	INHALT : SPOT + BELEUCHTUNGSMITTEL		
💧	FARBEN:	L180			
		weiss			

KIT SPOT LED LUXUS RUND



⏻	LEISTUNG	5,8W - entspricht 50W	⚙️	EINBAUMASS	Ø 82 mm
☀️	LUMEN	460	↕️	AUSSENMASS	Ø 91 mm
📐	WINKEL	50°	⬆️	LICHTFARBE	3000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	UNTERKONSTRUKTION	L302/L303	INHALT : SPOT + BELEUCHTUNGSMITTEL		
💧	FARBEN:	L133			
		weiss			

KIT SPOT LED LUXUS VIERECKIG



⏻	LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	⚙️	EINBAUMASS	Ø 82 mm
☀️	LUMEN	460	↕️	AUSSENMASS	91 x 91 mm
📐	WINKEL	50°	⬆️	LICHTFARBE	3000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	UNTERKONSTRUKTION	L302/L303	INHALT : SPOT + BELEUCHTUNGSMITTEL		
💧	FARBEN:	L134			
		weiss			

BELEUCHTUNGSMITTEL LED GU10 NICHT DIMMBAR



	BEZEICHNUNG	L210	⬇️	DIMMBAR	NEIN
⏻	LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	↕️	AUSSEMMASS	50 x 54 mm
☀️	LUMEN	460	⬆️	LICHTFARBE	4000 K
📐	WINKEL	36°	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	LEBENSDAUER	25 000 h			

BELEUCHTUNGSMITTEL LED GU10 DIMMBAR



	BEZEICHNUNG	L211	⬇️	DIMMBAR	JA
⏻	LEISTUNG	5,8W - entspricht 60W	↕️	AUSSEMMASS	50 x 54 mm
☀️	LUMEN	460	⬆️	LICHTFARBE	4000 K
📐	WINKEL	36°	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	LEBENSDAUER	25 000 h			

Achtung, Bilder können vom Original abweichen.

STRIP LED, STERNENHIMMEL

STRIP LED



BEZEICHNUNG	L410	L411	L412	L413
💧 WARMWEISS	JA	JA	JA	NEIN
💧 DAYLIGHT	JA	JA	JA	NEIN
💧 RGB	NEIN	NEIN	NEIN	JA
⏻ LEISTUNG	4,8 W/m	7,2 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m
↔ LÄNGE	5 m	5 m	5 m	5 m
☀ LUMEN/m	300-330	600-650	1200-1300	NA
↕ LICHTFARBE	3000 oder 4000 K	3000 oder 4000 K	3000 oder 4000 K	NA
LEBENSDAUER	+ 35 000 h	+ 35 000 h	+ 35 000 h	+ 35 000 h
SPANNUNG	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
⚡ DIMMBAR	JA	JA	JA	JA
🛡 NORMEN	CE IP ₂₀ UL	CE IP ₂₀ UL	CE IP ₂₀ UL	CE IP ₂₀ UL
DATEN	CRI > 80 MACADAM 3	CRI > 80 MACADAM 3	CRI > 80 MACADAM 3	CRI > 80 MACADAM 3

Bezeichnung

L410 A = warmweiss ; **L410 B** = daylight ; **L411 A** = warmweiss ; **L411 B** = daylight ; **L412 A** = warmweiss ; **L412 B** = daylight

warmweiss = 3000 K ; daylight = 4000 K

FLEX LED KONVERTER



BEZEICHNUNG	L430	L431	L420	L436
TYP	MEANWELL APV	MEANWELL APV	MEANWELL ELG	MEANWELL ELG
⏻ LEISTUNG	35 W	60 W	100 W	150 W
⚡ STEUERUNG	NEIN	NEIN	0-10 DALI	0-10 DALI
↕ SPANNUNG	230 VAC / 24 VDC	230 VAC / 24 VDC	230 VAC / 24 VDC	230 VAC / 24 VDC
🛡 NORMEN	CE IP65	CE IP65	CE IP65	CE IP65



BEZEICHNUNG	L421	L422	L414
TYP	MEANWELL HLG	MEANWELL HLG	MEANWELL HLG
⏻ LEISTUNG	185 W	240 W	320 W
⚡ STEUERUNG	0-10 DALI	0-10 DALI	0-10 DALI
↕ SPANNUNG	230 VAC / 24 VDC	230 VAC / 24 VDC	230 VAC / 24 VDC
🛡 NORMEN	CE IP65	CE IP65	CE IP65

LED STEUERGERÄT



BEZEICHNUNG	L432	⚡ DIMMBAR	PWM
⏻ LEISTUNG	240 W 24 VDC	💧 FARBEN	WEISS / RGB
INKL. FERNBEDIENUNG	JA	🛡 NORMEN	CE



LED STEUERGERÄT LED SR-1009 FAWI

BEZEICHNUNG	L435	DIMMBAR	0-100
LEISTUNG	4 x 120 W 24 VDC	FARBEN	WEISS oder RGB
FREQUENZ	868 Mhz	NORMEN	CE
INKL. FERNBEDIENUNG	JA	smartphone kompatibel	

LED STEUERGERÄT SANS FIL TELECO



BEZEICHNUNG	L433	DIMMBAR	PWM
LEISTUNG	1 x 130 W 24 VDC	FARBEN	WEISS oder RGB
FREQUENZ	868 Mhz	NORMEN	CE
FERNBEDIENUNG MÖGLICH (L434)		smartphone kompatibel	

LED FERNBEDIENUNG ZU STEUERGERÄT



BEZEICHNUNG	L434	PASSEND ZU LEDSTEUERGERÄT L433	
LEISTUNG	NA	REICHWEITE	120 m
FREQUENZ	868 Mhz	NORMEN	CE

ZUBEHÖR LED

ALUMINIUMPROFIL ZU LED-STRIP

BEZEICHNUNG	L500	L501	L502
MODELL	AS1	AR1	AS45
MONTAGEART	AUFPUTZ	UNTERPUTZ	AUFPUTZ 45°
MASSE	17,1 x 8,6 mm x 2 ml	23 x 8,5 mm x 2 ml	18,4 x 18,4 mm x 2 ml
LÄNGE	2 Lm	2 Lm	2 Lm

ABDECKPROFIL ZU LED-STRIP

BEZEICHNUNG	L503	L504	L505
MODELL	einclipbar	einclipbar	einclipbar
FARBE	transparent	halb-transparent	opal
LÄNGE	2 Lm	2 Lm	2 Lm

ZUBEHÖR PROFIL

BEZEICHNUNG	L510	L511
MODELL	Endkappen PVC	Befestigungsclip aus PVC zum Alu-Profil
MENGE	2 Stück	10 Stück

STERNHIMMEL



BEZEICHNUNG	L209-175	L209-350
RGB	JA	JA
LEISTUNG	230V	230V
LÄNGE	6 m	6 m
NORMEN	CE IP 20	CE IP 20
INHALT	1 Gerät inkl. Fernbed. 175 Fasern	1 Gerät inkl. Fernbed. 2 x 175 Fasern

Achtung, Bilder können vom Original abweichen.

LED EXTRA FLACH

Netzteil dimmbar - Höhe = 3,5 cm
 Netzteil nicht dimmbar - Höhe= 2,3 cm

KIT SPOT RUND EXTRA FLACH - L259



⏻	LEISTUNG	3 W	⊗	EINBAUMASS	Ø 75 mm
☀️	LUMEN	230	↕	AUSSENMASS	Ø 85 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⏻	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL		LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	L300/L301/L100			

KIT SPOT RUND EXTRA FLACH - L250



⏻	LEISTUNG	6 W	⊗	EINBAUMASS	Ø 105 mm
☀️	LUMEN	410-540	↕	AUSSENMASS	Ø 120 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⏻	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL		LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	L304/L305			

KIT SPOT RUND EXTRA FLACH - L251



⏻	LEISTUNG	9 W	⊗	EINBAUMASS	Ø 131 mm
☀️	LUMEN	620-720	↕	AUSSENMASS	Ø 145 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⏻	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL		LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	L306/L307			

KIT SPOT RUND EXTRA FLACH - L252



⏻	LEISTUNG	12 W	⊗	EINBAUMASS	Ø 160 mm
☀️	LUMEN	830-930	↕	AUSSENMASS	Ø 175 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⏻	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL		LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	L314/L315			

KIT SPOT RUND EXTRA FLACH - L253



⏻	LEISTUNG	18 W	⊗	EINBAUMASS	Ø 225 mm
☀️	LUMEN	1350 - 1450	↕	AUSSENMASS	Ø 240 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⏻	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡️	NORMEN	CE IP ₂₀
	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL		LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	L316/L317			

KIT SPOT VIERECKIG EXTRA FLACH - L254



⏻	LEISTUNG	6 W	⊗	EINBAUMASS	105 x 105 mm
☀	LUMEN	500	↕	AUSSENMASS	120 x 120 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL	🕒	LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	NA			

KIT SPOT VIERECKIG EXTRA FLACH- L255



⏻	LEISTUNG	9 W	⊗	EINBAUMASS	136 x 136 mm
☀	LUMEN	700	↕	AUSSENMASS	147 x 147 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL	🕒	LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	NA			

KIT SPOT VIERECKIG EXTRA FLACH - L256



⏻	LEISTUNG	12 W	⊗	EINBAUMASS	155 x 155 mm
☀	LUMEN	960	↕	AUSSENMASS	174 x 174 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL	🕒	LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	NA			

KIT SPOT VIERECKIG EXTRA FLACH - L257



⏻	LEISTUNG	18 W	⊗	EINBAUMASS	205 x 205 mm
☀	LUMEN	1400	↕	AUSSENMASS	225 x 225 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL	🕒	LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	NA			

KIT SPOT VIERECKIG EXTRA FLACH - L258



⏻	LEISTUNG	20 W	⊗	EINBAUMASS	220 x 220 mm
☀	LUMEN	1600	↕	AUSSENMASS	240 x 240 mm
📐	WINKEL	120°	↕	LICHTFARBE	3000 - 4000 K
⬇️	DIMMBAR	OPTIONAL	🛡	NORMEN	CE IP ₂₀
📦	INHALT:	LEUCHTE + NETZTEIL	🕒	LEBENSDAUER	25 000 h
📦	UNTERKONSTRUKTION	NA			

Achtung, Bilder können vom Original abweichen.